

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

- ・会社名：ジョンソン・プロフェッショナル株式会社
- ・住所：〒231-8691 神奈川県横浜市中区山下町22番地 山下町SSKビル
- ・担当部門：ジョンソン クレソニス&ソリューション研究所
- ・電話番号：045-640-2044
- ・FAX番号：045-640-2050
- ・緊急連絡先：カスタマーセンター TEL 045-640-2222
- ・整理番号：2292351/2290953
- ・作成：平成14年5月2日
- ・製品名：**グッドセンス たばこ専用消臭**
- ・製品説明 種類：水性タイプ消臭剤
主な用途：効果的なたばこ臭の消臭剤として

2. 組成、成分情報

- ・単一製品・混合物の区別：混合物
- ・成分情報

成分名	重量%
非イオン系界面活性剤	< 1.0
陽イオン系界面活性剤	< 0.5
香料	若干量
有機酸	若干量
水	残量
合計	100.0

3. 危険有害性の要約

- ・危険性：通常の使用条件下では、物理的、化学的危険性はない。
- ・有害性：通常の使用条件下では、人体への有害性は極めて低い。
- ・環境影響：下水道を除き、公共水域への製品の廃棄は、水質汚濁防止法等の法規制に抵触するおそれがある。

4. 応急措置

- ・目に入った場合：直ちに流水で15分以上洗眼し、もし刺激が残っていれば、医師の診察を受ける。
- ・皮膚に付着した場合：すぐに水道水で洗浄し、皮膚調整用クリームを塗布する。
- ・吸入した場合：もし、気分が悪くなった場合は風通しの良い場所に移動し、新鮮な空気を吸わせる。
- ・飲み込んだ場合：直ちに多量の水かミルクを飲ませるなどの応急措置を行った後、速やかに医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

本製品は水を多量に含むため、そのままでは引火、発火性はないが、製品乾燥物に着火した場合は、次の処置方法に従うこと。

- ・消火方法：注水、水噴霧、各種消火剤などを使用する。
- ・消火剤：注水、炭酸ガス、ドライケミカルなどの一般消火剤を使用する。

6 . 漏出時の措置

- ・ 人体に対する注意事項：製品が直接人体に触れないよう、ゴム手袋、保護眼鏡等の保護具を着用した後、漏出量が多い場合には土のうなどで流出を防いだ上でポンプを用いて吸い取る。また、少量の場合は、ウエス、モップ、吸着マット、砂等でできるだけ素早く吸い取った後、十分に水洗いすること。
 - ・ 環境に対する注意事項：本製品は水溶性であることから、本製品が、雨水溝、河川、海上等に流出した場合には、事実上処理が不可能となるため、下水道を除く公共水域への本製品の流出は、絶対に避けること。
-

7 . 取扱い及び保管上の注意

- ・ 取扱い： 液が皮膚や眼、口などに付着しないように注意すること。特に目に入らないように十分に注意し、目線より下に向けて使用すること。
水に弱い繊維（絹、レーヨン、アセテート、キュプラなど）に使用する場合、シミなる恐れがあるので目立たないところで試してから使用すること。
用途以外には使用しないこと。
飲むと有害です
 - ・ 保管： 直射日光の当たる場所、温度が40℃以上になる場所や火気の付近での保管は避け、冷暗所に保管すること。
子供の手の届くところに置かないこと。
-

8 . 暴露防止措置及び保護措置

- ・ 環境対策：通常の換気状態での使用可。
 - ・ 保護具： 呼吸保護具 ... 特に必要なし。
目の保護具 ... 保護眼鏡を着用する。
皮膚の保護具 ... ゴム手袋を着用する。
-

9 . 物理的及び化学的性質

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ・ 外観：無色透明液体 | ・ 溶解性：水溶性 |
| ・ 不揮発分：0.7 ± 0.2 % | ・ 比重（@20℃）： 1.000 |
| ・ pH（原液）： 3.5 | ・ 沸点：約100℃ |
| ・ 引火点：なし | ・ 粘度（@25℃）： 3.5 mPa·s |
-

10 . 安定性及び反応性

- ・ 安定性：通常の使用条件下では、本製品の安定性は良好である。
 - ・ 反応性：通常の使用条件下では、危険な化学反応を生じるおそれはないが、アルカリとの混合により、若干の発熱を伴う中和反応を生じる。
-

11 . 有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

- ・ 皮膚刺激性：わずかに刺激あり ・ 急性毒性 LD₅₀： 5 g/kg 以上
 - ・ 点眼刺激性：わずかに刺激あり ・ 吸入毒性：LC₅₀： 20 mg/L
 - ・ 感作性：なし
-

12 . 環境影響情報

- ・ 本製品の原液における COD値：8,600 mg/L
 - ・ 本製品の原液における BOD値：4,400 mg/L
-

1 3 . 廃棄上の注意

- ・まとまった量の本製品を廃棄する場合には、産業廃棄物として、事業者自らが処理するか、知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくはその処理を行っている地方公共団体に委託して処理すること。
- ・少量の余った本製品の液や塗布に使用した器具類の洗浄廃液は、流水で十分に希釈しながら、浄化槽又は下水道に廃棄するものとし、下水道以外の河川等の公共水域への排出は絶対に避けること。

1 4 . 輸送上の注意

運搬に際しては、容器に漏れのないことを確かめた上で、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷くずれの防止を確実に行うこと。

1 5 . 適用法令

本製品は、PRTR法による法規制には関係しない。

1 6 . その他の情報

当該製品安全データシートの記載内容に関する問い合わせ先は、下記の通り。

- ・会社名： ジョンソン・プロフェッショナル株式会社
 - ・住所：〒231-8691 神奈川県横浜市中区山下町22番地 山下町SSKビル
 - ・担当部門：ジョンソン クレソル&サテション研究所
 - ・担当者名：新部 紀夫
 - ・電話番号：045-640-2044
 - ・FAX番号：045-640-2050
-